



分类数据

电动机型号 YVF2-100L2-4-3-2-1AA4

代号

Author

电气性能数据		一般数据	
额定电压 (V)	380Y	机座号	100L2
频率(Hz)	50	安装方式	B3
功率(kW)	3	安装的净重 (kg)	33
额定转速(r/min)	-/-	机座材料	灰铸铁
额定转矩(N.m)	19.1	防护等级	IP55
额定电流(A)	7	冷却方式, 封闭式	IC416
功率因数	-/-	振动 (mm/s)	-/-
堵转电流/额定电流	-/-	绝缘等级	F
堵转转矩/额定转矩	-/-	工作方式	S1
最大转矩/额定转矩	-/-	旋转方向	双向
恒转矩频率范围(Hz)	3-50		
恒功率频率范围(Hz)	50-100		

机械性能数据		接线盒	
噪声 (声功率级 dB (A))	-/-	接线盒材料	铁皮接线盒/ iron
轴承 DE / NDE	6206 2RZ C3/6206 2RZ C3	进线孔尺寸	M24 x 1.5
注油装置	NO		
润滑油类型	-/-		
		条件	
		环境温度(°C)	-15 ~ 40
		海拔高度(m)	1000
		标准和规范	IEC, ISO, GB

特殊结构