



**分类数据**

电动机型号 YVF2-280M-8-45-2-1AA4

代号

Author

| 电气性能数据      |        |
|-------------|--------|
| 额定电压 (V)    | 380Y   |
| 频率(Hz)      | 50     |
| 功率(kW)      | 45     |
| 额定转速(r/min) | -/-    |
| 额定转矩(N.m)   | 573    |
| 额定电流(A)     | 97     |
| 功率因数        | -/-    |
| 堵转电流/额定电流   | -/-    |
| 堵转转矩/额定转矩   | -/-    |
| 最大转矩/额定转矩   | -/-    |
| 恒转矩频率范围(Hz) | 3-50   |
| 恒功率频率范围(Hz) | 50-100 |

| 机械性能数据           |                 |
|------------------|-----------------|
| 噪声 (声功率级 dB (A)) | -/-             |
| 轴承 DE / NDE      | 6317 C3/6217 C3 |
| 注油装置             | YES             |
| 润滑油类型            | 2#中小型电机润滑脂      |

**特殊结构**

| 一般数据       |       |
|------------|-------|
| 机座号        | 280M  |
| 安装方式       | B3    |
| 安装的净重 (kg) | 550   |
| 机座材料       | 灰铸铁   |
| 防护等级       | IP55  |
| 冷却方式, 封闭式  | IC416 |
| 振动 (mm/s)  | -/-   |
| 绝缘等级       | F     |
| 工作方式       | S1    |
| 旋转方向       | 双向    |

| 接线盒   |             |
|-------|-------------|
| 接线盒材料 | 铁皮接线盒/ iron |
| 进线孔尺寸 | 2-M64 x 2   |

| 条件       |              |
|----------|--------------|
| 环境温度(°C) | -15 ~ 40     |
| 海拔高度(m)  | 1000         |
| 标准和规范    | IEC, ISO, GB |