



**分类数据**

电动机型号 YVF2-80M1-2-0.75-2-1AA4

代号

Author

电气性能数据	
额定电压 (V)	380Y
频率(Hz)	50
功率(kW)	0.75
额定转速(r/min)	-/-
额定转矩(N.m)	2.4
额定电流(A)	2
功率因数	-/-
堵转电流/额定电流	-/-
堵转转矩/额定转矩	-/-
最大转矩/额定转矩	-/-
恒转矩频率范围(Hz)	3-50
恒功率频率范围(Hz)	50-100

机械性能数据	
噪声 (声功率级 dB (A))	-/-
轴承 DE / NDE	6204 2RZ C3/6204 2RZ C3
注油装置	NO
润滑油类型	-/-

**特殊结构**

一般数据	
机座号	80M1
安装方式	B3
安装的净重 (kg)	13.5
机座材料	灰铸铁
防护等级	IP55
冷却方式, 封闭式	IC416
振动 (mm/s)	-/-
绝缘等级	F
工作方式	S1
旋转方向	双向

接线盒	
接线盒材料	铁皮接线盒/ iron
进线孔尺寸	M24 x 1.5

条件	
环境温度(°C)	-15 ~ 40
海拔高度(m)	1000
标准和规范	IEC, ISO, GB