



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007339

认证委托人名称及地址
茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号
生产者名称及地址
茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号
生产企业名称及地址
茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号
产品名称和系列、型号、规格
隔爆型三相异步电动机

见附页

Ex db IIB T4 Gb
产品标准和技术要求
GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。
发证日期：2024年11月29日 有效期至：2029年11月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



法定代表人：

南阳防爆电气有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007339

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8004-2CA2, 1MT8004-2CB2, 1MT8004-2CC2, 1MT8004-2CD2;

1MT8004-2DA0, 1MT8004-2DA2, 1MT8004-2DB0, 1MT8004-2DB2,

1MT8004-2DC0, 1MT8004-2DC2, 1MT8004-2DD0, 1MT8004-2DD2。

电压：220V/380V 、 230V/400V 、 240V/415V 、 380V/660V 、 400V/690V、

220V 、 230V 、 240V 、 380V、 400V 、 415V 、 440V 、 460V 、 480V 、

500V 、 575V 、 660V 、 690V

频率：50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 使用环境温度：-40℃~60℃

- 外壳防护等级为：IP66

- 使用环境温度高于 40℃不超过 60℃时，选用耐温不低于 98℃的电缆。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007338

认证委托人名称及地址
茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号
生产者名称及地址
茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号
生产企业名称及地址
茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号
产品名称和系列、型号、规格
隔爆型三相异步电动机

见附页

Ex db IIB T4 Gb
产品标准和技术要求
GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求，特发此证。
发证日期：2024年11月29日 有效期至：2029年11月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



法定代表人：

南阳防爆电气有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007338

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8004-3AA0, 1MT8004-3AA2, 1MT8004-3AA5, 1MT8004-3AA6, 1MT8004-3AA7, 1MT8004-3AB0, 1MT8004-3AB2, 1MT8004-3AB5, 1MT8004-3AB6, 1MT8004-3AB7, 1MT8004-3AC0, 1MT8004-3AC2, 1MT8004-3AC5, 1MT8004-3AC6, 1MT8004-3AD0, 1MT8004-3AD2, 1MT8004-3AD5, 1MT8004-3AD6, 1MT8004-3BA2, 1MT8004-3BA3, 1MT8004-3BA5, 1MT8004-3BA6, 1MT8004-3BB2, 1MT8004-3BB3, 1MT8004-3BB5, 1MT8004-3BB6, 1MT8004-3BC2, 1MT8004-3BC3, 1MT8004-3BC4, 1MT8004-3BC5, 1MT8004-3BC6, 1MT8004-3BD2, 1MT8004-3BD3, 1MT8004-3BD5, 1MT8004-3BD6

电压：220V/380V 、230V/400V 、240V/415V 、380V/660V、400V/690V 、
220V 、230V 、240V 、380V 、400V 、415V 、440V 、460V、480V 、
500V 、575V 、660V 、690V

频率：50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 使用环境温度：-40℃~60℃
- 外壳防护等级为：IP66
- 使用环境温度高于 40℃不超过 60℃时，选用耐温不低于 98℃的电缆。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007338

证书附页：第 2 页 共 2 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司

